



INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO

OŚRODEK CERTYFIKACJI - Jednostka Notyfikowana Nr 1439

CERTYFIKAT OCENY TYPU WE

ŚRODKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ

NUMER IPS-1439-8/2015

WYDANIE 1

wydany na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 05.259.2173)
wdrażającego postanowienia dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich Nr 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r.
w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej
(Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 98)

Posiadacz certyfikatu:

P.W. "DEMAR" Marek Dewódzki
ul. Kościelna 26
42-244 Mstów

Nazwa wyrobu: **obuwie bezpieczne¹, antyelektrostatyczne**
Model, symbol: **BOLT UP 7061, BOLT UP L 7161**
BOLT UP 7063, BOLT UP L 7163
Nazwa wyrobu: **obuwie zawodowe², antyelektrostatyczne**
Model, symbol: **BOLT UP 7561, BOLT UP L 7661**
Typ: **trzewik**
Wyprodukowany przez: **P.W. "DEMAR" Marek Dewódzki**
ul. Ludźmierska 29
34-400 Nowy Targ

Wzory wyrobów przedstawione do oceny typu spełniają wymagania normy PN-EN ISO 20345:2012¹ lub PN-EN ISO 20347:2012² i odpowiednie wymagania zasadnicze ujęte w Rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. - Dz.U. 05.259.2173 oraz w Załączniku II Dyrektywy 89/686/EWG.

Charakterystyka wzorów środka ochrony indywidualnej przedstawionych do oceny typu i informacje stanowiące podstawę wydania niniejszego certyfikatu zawarte są w załączniku do certyfikatu oceny typu WE.

Uwaga dotycząca zastosowania wyściółek w obuwiu

Badanie właściwości antyelektrostatycznych przeprowadzono dla obuwia z wyściółką.

Tylko takie wyściółki mogą być zastosowane, które będą badane razem z w/w obuwiem i które zapewniają właściwości antyelektrostatyczne określone w normie PN-EN ISO 20345:2012¹ i PN-EN ISO 20347:2012².

Zastosowanie układu obuwie/wyściółka powinno być zatwierdzone przez jednostkę notyfikowaną.

Okres ważności certyfikatu : od 5 marca 2015 r. do 4 marca 2020 r.

Producent lub uprawniony przedstawiciel producenta jest zobowiązany informować Instytut Przemysłu Skórzanego – Ośrodek Certyfikacji o zamierzonych zmianach w wyrobie objętym niniejszym certyfikatem.

Kierownik Ośrodka Certyfikacji

mgr inż. Henryka Mikulska

Łódź, dnia 5 marca 2015 r.

Integralną częścią certyfikatu oceny typu WE jest załącznik Nr 1/IPS-1439-8/2015 r. wyd. 1 z dnia 05.03.2015 r.

Program PRC-IPS-5, system N1



ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU OCENY TYPU WE
ŚRODKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ

NUMER ZAŁĄCZNIKA: 1/IPS-1439-8/2015

Posiadacz certyfikatu:

P.W. „DEMAR” Marek Dewódzki
ul. Kościelna 26
42-244 Mstów

IDENTYFIKACJA WYROBU	Wyrób:	obuwie bezpieczne, antyelektrostatyczne	
	Typ:	trzewik	
	Model, symbol:	BOLT UP 7061, BOLT UP 7063	BOLT UP L 7161, BOLT UP L 7163
	Konstrukcja:	typu B	
	Rozmiar:	40÷48 (numeracja francuska)	35÷40 (numeracja francuska)
	Kolor:	– wierzch	czarny z żółtą wstawką
		– podeszwa	czarno-czarny, czarno-szary
	Klasyfikacja	I - (zgodnie z PN-EN ISO 20345:2012, tablica 1)	
	Kategoria środka ochrony indywidualnej	II - (wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej - Dz.U. 05.259.2173.)	
	Właściwości ochronne	S1 SRC - BOLT UP 7061, BOLT UP L 7161	
		S3 SRC - BOLT UP 7063, BOLT UP L 7163	

IDENTYFIKACJA WYROBU	Wyrób:	obuwie zawodowe, antyelektrostatyczne	
	Typ:	trzewik	
	Model, symbol:	BOLT UP 7561	BOLT UP L 7661
	Konstrukcja:	typu B	
	Rozmiar:	40÷48 (numeracja francuska)	35÷40 (numeracja francuska)
	Kolor:	– wierzch	czarny z żółtą wstawką
		– podeszwa	czarno-czarny, czarno-szary
	Klasyfikacja	I - (zgodnie z PN-EN ISO 20347:2012, tablica 1)	
	Kategoria środka ochrony indywidualnej	II - (wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej - Dz.U. 05.259.2173.)	
	Właściwości ochronne	O1 FO SRC	

Zdjęcie środka ochrony indywidualnej:

**BOLT UP 7061, BOLT UP 7063, BOLT UP 7561,
BOLT UP L 7161, BOLT UP L 7163, BOLT UP L 7661**



CHARAKTERYSTYKA WYROBU	System montażu	bezpośredni wtrysk poliuretanu
	ZASTOSOWANE MATERIAŁY	
	Wierzch	skóra bydlęca tłoczona
	Język	tkanina powlekana
	Podszewka, zapiętek	dzianina dystansowa
	Wyściółka usuwalna	formowana warstwowa
	Tasiemka antyelektrostatyczna	tasiemka z nicią metalową
	Podpodeszwa (BOLT UP 7061, BOLT UP L 7161, BOLT UP 7561, BOLT UP L 7661)	włóknina podpodeszwowa
	Podpodeszwa zabezpieczająca przed przebicciem (BOLT UP 7063, BOLT UP L 7163)	materiał antyprzebiciowy, antyelektrostatyczny
	Ochrony palców stopy (BOLT UP 7061, BOLT UP 7063, BOLT UP L 7161, BOLT UP L 7163)	podnoski syntetyczne
	Podeszwa	poliuretan dwugęstościowy
	Informacje o zastosowanych materiałach ujęte są w dokumentacji technicznej producenta	
	WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE I UŻYTKOWE OBUWIA BEZPIECZNEGO	
	Podeszwy odporne na: – poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu – poślizg na podłożu stalowym pokrytym glicerolem – olej napędowy (izooktan) Obuwie chroni palce stopy przed uderzeniem z energią 200 J Obuwie chroni palce stopy podczas ściskania z siłą 15 kN Obuwie chroni stopy przed przebicciem z siłą 1100 N (BOLT UP 7063, BOLT UP L 7163) Obuwie spełnia wymaganie absorpcji energii w obszarze pięty Obuwie posiada właściwości antyelektrostatyczne	
	WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE I UŻYTKOWE OBUWIA ZAWODOWEGO	
	Podeszwy odporne na: – poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu – poślizg na podłożu stalowym pokrytym glicerolem – olej napędowy (izooktan) Obuwie spełnia wymaganie absorpcji energii w obszarze pięty Obuwie posiada właściwości antyelektrostatyczne	

