



INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO

OŚRODEK CERTYFIKACJI - Jednostka Notyfikowana Nr 1439

CERTYFIKAT OCENY TYPU WE ŚRODKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ

NUMER IPS-1439-2/2015

WYDANIE 1

wydany na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 05.259.2173)
wdrażającego postanowienia dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich Nr 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r.
w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej
(Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 98)

Posiadacz certyfikatu:

P.W. "DEMAR" Marek Dewódzki
ul. Kościelna 26
42-244 Mstów

Nazwa wyrobu: **obuwie bezpieczne, antyelektrostatyczne**
Model, symbol: **LEO 7241, LEO L 7341**
Nazwa wyrobu: **obuwie bezpieczne**
Model, symbol: **LEO 7240, LEO L 7340**
Typ: **półbut**
Wyprodukowany przez: **P.W. "DEMAR" Marek Dewódzki**
ul. Ludźmierska 29
34-400 Nowy Targ

Wzory wyrobów przedstawione do oceny typu spełniają wymagania normy PN-EN ISO 20345:2012 i odpowiednie wymagania zasadnicze ujęte w Rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. - Dz.U. 05.259.2173 oraz w Załączniku II Dyrektywy 89/686/EWG.

Charakterystyka wzorów środka ochrony indywidualnej przedstawionych do oceny typu i informacje stanowiące podstawę wydania niniejszego certyfikatu zawarte są w załączniku do certyfikatu oceny typu WE.

Uwaga dotycząca zastosowania wyściółek w obuwiu LEO 7241, LEO L 7341

Badanie właściwości antyelektrostatycznych przeprowadzono dla obuwia z wyściółką.

Tylko takie wyściółki mogą być zastosowane, które będą badane razem z w/w obuwiem i które zapewniają właściwości antyelektrostatyczne określone w normie PN-EN ISO 20345:2012.

Zastosowanie układu obuwie/wyściółka powinno być zatwierdzone przez jednostkę notyfikowaną.

Okres ważności certyfikatu : od 16 lutego 2015 r. do 15 lutego 2020 r.

Producent lub uprawniony przedstawiciel producenta jest zobowiązany informować Instytut Przemysłu Skórzanego – Ośrodek Certyfikacji o zamierzonych zmianach w wyrobie objętym niniejszym certyfikatem.

Kierownik Ośrodka Certyfikacji

mgr inż. Henryka Mikulska

Łódź, dnia 16 lutego 2015 r.

Integralną częścią certyfikatu oceny typu WE jest załącznik Nr 1/IPS-1439-2/2015 r. wyd. 1 z dnia 16.02.2015 r.

Program PRC-IPS-5, system NI



ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU OCENY TYPU WE
ŚRODKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ

NUMER ZAŁĄCZNIKA: 1/IPS-1439-2/2015

Posiadacz certyfikatu:

P.W. „DEMAR” Marek Dewódzki
ul. Kościelna 26
42-244 Mstów

IDENTYFIKACJA WYROBU	Wyrób:	obuwie bezpieczne, antyelektrostatyczne	
	Typ:	półbut	
	Model, symbol:	LEO 7241	LEO L 7341
	Konstrukcja:	typu A	
	Rozmiar:	40÷48 (numeracja francuska)	35÷40 (numeracja francuska)
	Kolor:		
	– wierzch	szary	
	– podeszwa	czarny	
	Klasyfikacja	I - (zgodnie z PN-EN ISO 20345:2012, tablica 1)	
Kategoria środka ochrony indywidualnej		II - (wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej - Dz.U. 05.259.2173.)	
Właściwości ochronne		S1 SRC	

IDENTYFIKACJA WYROBU	Wyrób:	obuwie bezpieczne	
	Typ:	półbut	
	Model, symbol:	LEO 7240	LEO L 7340
	Konstrukcja:	typu A	
	Rozmiar:	40÷48 (numeracja francuska)	35÷40 (numeracja francuska)
	Kolor:		
	– wierzch	szary	
	– podeszwa	czarny	
	Klasyfikacja	I - (zgodnie z PN-EN ISO 20345:2012, tablica 1)	
Kategoria środka ochrony indywidualnej		II - (wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej - Dz.U. 05.259.2173.)	
Właściwości ochronne		SB FO E SRC	

Zdjęcie środka ochrony indywidualnej:

LEO 7240, LEO 7241, LEO L 7340, LEO L 7341



CHARAKTERYSTYKA WYROBU	System montażu	bezpośredni wtrysk poliuretanu
	ZASTOSOWANE MATERIAŁY	
	Wierzch, język, pasek (przyszwy, uchwytu, zapinkowy)	dwoina bydlęca welurowa
	Podszewka (przyszwy, obłożyny, języka)	dzianina dystansowa
	Podszewka paska uchwytu i przyszwy w części górnej	tkanina powlekana
	Zapiętek	dzianina dystansowa
	Wyściółka usuwalna	formowana warstwowa
	Tasiemka antyelektrostatyczna (LEO 7241, LEO L 7341)	tasiemka z nicią metalową
	Podpodeszwa	włóknina podpodeszwowa
	Ochrony palców stopy	podnoski syntetyczne
	Podeszwa	poliuretan jednogęstościowy
	Informacje o zastosowanych materiałach ujęte są w dokumentacji technicznej producenta	
	WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE I UŻYTKOWE OBUWIA BEZPIECZNEGO	
	Podeszwy odporne na: – poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu – poślizg na podłożu stalowym pokrytym glicerolem – olej napędowy (izooktan) Obuwie chroni palce stopy przed uderzeniem z energią 200 J Obuwie chroni palce stopy podczas ściskania z siłą 15 kN Obuwie spełnia wymaganie absorpcji energii w obszarze pięty Obuwie posiada właściwości antyelektrostatyczne (LEO 7241, LEO L 7341)	

