



INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
OŚRODEK CERTYFIKACJI - Jednostka Notyfikowana Nr 1439

CERTYFIKAT OCENY TYPU WE
ŚRODKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ

NUMER IPS-1439-12/2004

WYDANIE 4

wydany na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 05.259.2173)
wdrażającego postanowienia dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich Nr 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r.
w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej
(Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 98)

Posiadacz certyfikatu:

P.W. "DEMAR" Marek Dewódzki
ul. Kościelna 26
42-244 Mstów

Nazwa wyrobu: **obuwie bezpieczne, antyelektrostatyczne**
Model, symbol: **9-001 6082, 9-001 6080; 7-001 6097**
Typ: **półbut**
Wyprodukowany przez: **P.W. "DEMAR" Marek Dewódzki**
ul. Ludźmierska 29
34-400 Nowy Targ

Wzory wyrobów przedstawione do oceny typu spełniają wymagania normy PN-EN ISO 20345:2012 oraz odpowiednie wymagania zasadnicze ujęte w Rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. - Dz. U. 05.259.2173 (Załącznik II Dyrektywy 89/686/EWG).

Charakterystyka wzorów środka ochrony indywidualnej przedstawionych do oceny typu i informacje stanowiące podstawę wydania niniejszego certyfikatu zawarte są w załączniku do certyfikatu oceny typu WE.

Uwaga dotycząca zastosowania wyściółek w obuwiu antyelektrostatycznym

Badanie właściwości antyelektrostatycznych przeprowadzono dla obuwia z wyściółką.

Tylko takie wyściółki mogą być zastosowane, które będą badane razem z w/w obuwiem i które zapewniają właściwości antyelektrostatyczne określone w normie PN-EN ISO 20345:2012.

Zastosowanie kombinacji obuwie/wyściółka powinno być zatwierdzone przez jednostkę notyfikowaną.

Okres ważności certyfikatu: od 15 maja 2018 r. do 21 kwietnia 2023 r.

Producent lub uprawniony przedstawiciel producenta jest zobowiązany informować Instytut Przemysłu Skórzanego – Ośrodek Certyfikacji o zamierzonych zmianach w wyrobie objętym niniejszym certyfikatem.

Kierownik Ośrodka Certyfikacji

mgr inż. Agnieszka Pietrzak

Łódź, dnia 15 maja 2018 r.

Certyfikat oceny typu WE Nr IPS-1439-12/2004 wyd. 4 z dnia 15.05.2018 r. zastępuje certyfikat Nr IPS-1439-12/2004 wyd. 3 z dnia 15.05.2013 r.

Integralną częścią certyfikatu oceny typu WE jest załącznik Nr 1/IPS-1439-12/2004 wyd. 4 z dnia 15.05.2018 r.

Program IPS-ZT, typ 1a/moduł B



ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU OCENY TYPU WE
ŚRODKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ

NUMER ZAŁĄCZNIKA: 1/IPS-1439-12/2004

Posiadacz certyfikatu:

P.W. "DEMAR" Marek Dewódzki
ul. Kościelna 26
42-244 Mstów

IDENTYFIKACJA WYROBU	Wyrób:		obuwie bezpieczne, antyelektrostatyczne		
	Model, symbol:		9-001 6082	9-001 6080	7-001 6097
	Konstrukcja:		typu A		
	Rozmiar:		40÷48 (numeracja francuska)		36÷40 (numeracja francuska)
	Kolor:	– wierzch	szary, czerwony		
		– podeszwa	czarna		
	Klasyfikacja		I - (zgodnie z PN-EN ISO 20345:2012, tablica 1)		
	Kategoria środka ochrony indywidualnej		II - (wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej - Dz.U. 05.259.2173.)		
Właściwości ochronne		S1 SRC - 9-001 6082; 7-001 6097 S1 P SRC - 9-001 6080			

Zdjęcie środka ochrony indywidualnej:

9-001 6082; 9-001 6080; 7-001 6097




CHARAKTERYSTYKA WYROBU	System montażu		bezpośredni wtrysk poliuretanu
	ZASTOSOWANE MATERIAŁY		
	Nosek, nadstawka obłożyny, podkrążki, tylnik	skóra bydlęca welurowa	
	Mokasyn, obłożyna, kołnierz, miech	tkanina wierzchnia	
	Podszewka (obłożyny, języka, przyszwy), zapiętek	dzianina dystansowa	
	Podpodeszwa	włóknina podpodeszwowa	
	Wkładka antyprzebiciowa (9-001 6080)	stalowa	
	Podnoski	stalowe	
	Wyściółka	włóknina dwuwarstwowa termoformowalna	
	Podeszwa	poliuretan dwugęstościowy	
	Informacje o zastosowanych materiałach ujęte są w dokumentacji technicznej producenta.		
	WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE I UŻYTKOWE OBUWIA		
	Podeszwy odporne na:		
	- poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym laurosarczanem sodu, - poślizg na podłożu stalowym pokrytym glicerolem, - olej napędowy (izooktan).		

PODSTAWA OCENY ZGODNOŚCI	Obuwie chroni palce stopy przed uderzeniem z energią 200 J.		
	Obuwie chroni palce stopy podczas ściskania z siłą 15 kN.		
	Obuwie spełnia wymaganie absorpcji energii w części pięty.		
	Obuwie posiada właściwości antyelektrostatyczne.		
	Obuwie chroni stopy przed przebiciem z siłą 1100 N (9-001 6080).		
	1. NORMY		
	PN-EN ISO 20345:2012 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne.		
	PN-EN ISO 20344:2012 Środki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia.		
	2. BADANIA		
	Numer sprawozdania	Data	Identyfikacja laboratorium realizującego badania
	112/09	18.05.2009	Laboratorium Garbarstwa, Instytut Przemysłu Skórzanego; Łódź
	134/09	16.06.2009	
	174/2009	04.08.2009	
	143/2012	10.07.2012	
	182a/2012	17.08.2012	
	7/2013	24.01.2013	
	51a/2013	11.04.2013	
	10/LBŚ/162/G/12	24.07.2012	Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska, Instytut Przemysłu Skórzanego; Łódź
	LBŚ/52/G/13	15.03.2013	
	LBŚ/53/G/13	18.03.2013	
	LBŚ/95/G/13	24.04.2013	
	LBŚ/108/G/13	24.04.2013	
	3/2009	16.01.2009	Laboratorium Obuwia, Instytut Przemysłu Skórzanego; Łódź
	4/2009	28.01.2009	
	76/2009	01.04.2009	
	123/2009	07.07.2009	
	146/2009	31.07.2009	
	6/2013	01.02.2013	
	48/2013	05.04.2013	
49/2013	22.03.2013		
412600536-1	16.03.2009	ITC, Zlin, Republika Czeska	
RP 20122752	08.06.2012	CIMAC, Milano, Włochy	
FWT0201353/1206/X/MAB	23.02.2012	SATRA, Northamptonshire, Wielka Brytania	
3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZONA DO WNIOSKU O OCENĘ TYPU WE			

Podsumowanie

Obuwie bezpieczne, półbut – 9-001 6082, 9-001 6080, 7-001 6097 spełnia wymagania zasadnicze ujęte w Rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej - Dz.U. 05.259.2173 (Załącznik II Dyrektywy 89/686/EWG).

Łódź, dnia 15 maja 2018 r.


mgr inż. Agnieszka Pietrzak