



INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
OŚRODEK CERTYFIKACJI - Jednostka Notyfikowana Nr 1439

CERTYFIKAT OCENY TYPU WE
ŚRODKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ

NUMER IPS-1439-6/2010

WYDANIE 4

wydany na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 05.259.2173)
wdrażającego postanowienia dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich Nr 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r.
w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej
(Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 98)

Posiadacz certyfikatu:

P.W. "DEMAR" Marek Dewódzki
ul. Kościelna 26
42-244 Mstów

Nazwa wyrobu: **obuwie bezpieczne, antyelektrostatyczne**
Model, symbol: **9-006 6110, 9-006 6111; 7-006 6130, 7-006 6134**
Nazwa wyrobu: **obuwie bezpieczne**
Model, symbol: **9-006 6116, 9-006 6115; 7-006 6135, 7-006 6131**
Typ: **półbut**
Wyprodukowany przez: **P.W. "DEMAR" Marek Dewódzki**
ul. Ludźmierska 29
34-400 Nowy Targ

Wzory wyrobów przedstawione do oceny typu spełniają wymagania normy PN-EN ISO 20345:2012 i odpowiednie wymagania zasadnicze ujęte w Rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. - Dz.U. 05.259.2173 oraz w Załączniku II Dyrektywy 89/686/EWG.

Charakterystyka wzorów środka ochrony indywidualnej przedstawionych do oceny typu i informacje stanowiące podstawę wydania niniejszego certyfikatu zawarte są w załączniku do certyfikatu oceny typu WE.

Uwaga dotycząca zastosowania wyściółek w obuwiu antyelektrostatycznym

Badanie właściwości antyelektrostatycznych przeprowadzono dla obuwia z wyściółką.

Tylko takie wyściółki mogą być zastosowane, które będą badane razem z w/w obuwiem i które zapewniają właściwości antyelektrostatyczne określone w normie PN-EN ISO 20345:2012.

Zastosowanie kombinacji obuwie/wyściółka powinno być zatwierdzone przez jednostkę notyfikowaną.

Okres ważności certyfikatu: od 29 kwietnia 2018 r. do 21 kwietnia 2023 r.

Producent lub uprawniony przedstawiciel producenta jest zobowiązany informować Instytut Przemysłu Skórzanego – Ośrodek Certyfikacji o zamierzonych zmianach w wyrobie objętym niniejszym certyfikatem.

Kierownik Ośrodka Certyfikacji


mgr inż. Agnieszka Pietrzak

Łódź, dnia 27 kwietnia 2018 r.

Certyfikat oceny typu WE Nr IPS-1439-6/2010 wyd. 4 z dnia 27.04.2018 r. zastępuje certyfikat Nr IPS-1439-6/2010 wyd. 3 z dnia 29.04.2013 r.

Integralną częścią certyfikatu oceny typu WE jest załącznik Nr 1/IPS-1439-6/2010 wyd. 4 z dnia 27.04.2018 r.

Program IPS-ZT, typ 1a/moduł B

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU OCENY TYPU WE
ŚRODKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ

NUMER ZAŁĄCZNIKA: 1/IPS-1439-6/2010

Posiadacz certyfikatu:

P.W. "DEMAR" Marek Dewódzki
ul. Kościelna 26
42-244 Mstów

IDENTYFIKACJA WYROBU	Wyrób:	obuwie bezpieczne, antyelektrostatyczne	
	Model, symbol:	9-006 6110, 9-006 6111, 7-006 6130, 7-006 6134	
	Wyrób:	obuwie bezpieczne	
	Model, symbol:	9-006 6115, 9-006 6116, 7-006 6131, 7-006 6135	
	Typ:	półbut	
	Konstrukcja:	typu A	
	Rozmiar:	36÷48 (numeracja francuska)	
	Kolor:	- wierzch	szary lub czarny
		- podeszwa	czarny
	Klasyfikacja	I - (zgodnie z PN-EN ISO 20345:2012, tablica 1)	
	Kategoria środka ochrony indywidualnej	II - (wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej - Dz.U. 05.259.2173.)	
	Właściwości ochronne	SB FO SRC - 9-006 6116, 9-006 6115, 7-006 6131, 7-006 6135 S1 SRC - 9-006 6111, 9-006 6110, 7-006 6134, 7-006 6130	

Zdjęcie środka ochrony indywidualnej:

**9-006 6110, 9-006 6116,
7-006 6130, 7-006 6135**



**9-006 6111, 9-006 6115,
7-006 6131, 7-006 6134**



Podeszwa ROLAND



CHARAKTERYSTYKA WYROBU	System montażu	bezpośredni wtrysk poliuretanu
	ZASTOSOWANE MATERIAŁY (9-006 6110; 6111, 7-006 6130; 6134)	
	Wierzch (9-006 6110, 7-006 6130)	dwoina bydlęca welurowa
	Wierzch (9-006 6111, 7-006 6134)	dwoina bydlęca licowa tłoczona
	Język	dzianina dystansowa
	Podszewka	dzianina dystansowa
	Podszewka paska zapinkowego	materiał syntetyczny
	Wyściółka	włóknina dwuwarstwowa termoformowalna
	Podpodeszwa	włóknina podpodeszwowa
	Ochrony palców stopy	podnoski poliamidowe
	Podeszwa	poliuretan
	Informacje o zastosowanych materiałach ujęte są w dokumentacji technicznej producenta	
	WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE I UŻYTKOWE OBUWIA ANTYELEKTROSTATYCZNEGO	
	Podeszwy dwuwarstwowe odporne na:	
	– poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu – poślizg na podłożu stalowym pokrytym glicerolem – olej napędowy (izooktan)	
	Obuwie chroni stopy przed uderzeniem z energią 200 J	
	Obuwie chroni stopy podczas ściskania z siłą 15 kN	
	Obuwie spełnia wymaganie absorpcji energii w części pięty	
	Obuwie posiada właściwości antyelektrostatyczne	

CHARAKTERYSTYKA WYROBU	System montażu	bezpośredni wtrysk poliuretanu
	ZASTOSOWANE MATERIAŁY (9-006 6115; 6116, 7-006 6131; 6135)	
	Wierzch (9-006 6116, 7-006 6135)	dwoina bydlęca welurowa
	Wierzch (9-006 6115, 7-006 6131)	dwoina bydlęca tłoczona
	Język	dzianina dystansowa
	Podszewka	dzianina dystansowa
	Podszewka paska zapinkowego	materiał syntetyczny
	Wyściółka	włóknina dwuwarstwowa termoformowalna
	Podpodeszwa	włóknina podpodeszwowa
	Ochrony palców stopy	podnoski poliamidowe
	Podeszwa	poliuretan
	Informacje o zastosowanych materiałach ujęte są w dokumentacji technicznej producenta	
	WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE I UŻYTKOWE	
	Podeszwy odporne na:	
	– poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu – poślizg na podłożu stalowym pokrytym glicerolem – olej napędowy (izooktan)	
	Obuwie chroni stopy przed uderzeniem z energią 200 J	
	Obuwie chroni stopy podczas ściskania z siłą 15 kN	
	Obuwie spełnia wymaganie absorpcji energii w części pięty	

PODSTAWA OCENY ZGODNOŚCI	1. NORMY		
	PN-EN ISO 20345:2012 <i>Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne</i>		
	PN-EN ISO 20344:2012 <i>Środki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia</i>		
	2. BADANIA		
	<i>Numer sprawozdania</i>	<i>Data</i>	<i>Identyfikacja laboratorium realizującego badania</i>
	18/09	21.01.2009	Laboratorium Garbarstwa, Instytut Przemysłu Skórzanego; Łódź
	112/09	18.05.2009	
	134/09	16.06.2009	
	174/09	04.08.2009	
	19/2010	12.02.2010	
	143/2012	05.07.2012	
	182a/2012	17.08.2012	
	7/2013	24.01.2013	
	127/2013	20.03.2013	
	10/LBŚ/162/G/12	24.07.2012	Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska, Instytut Przemysłu Skórzanego; Łódź
	10/LBŚ/224/G/12	01.10.2012	
	LBŚ/95/G/13	24.04.2013	
	111/2009	11.09.2009	Laboratorium Obuwia Instytut, Przemysłu Skórzanego; Łódź
	4/2012	20.02.2012	
	109/2012	20.09.2012	
	147/2012	14.09.2012	
	4/2013	25.02.2013	
	412600536-1	16.03.2009	ITC; Zlin, Republika Czeska
	3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZONA DO WNIOSKU O OCENĘ TYPU WE		

Podsumowanie

Obuwie bezpieczne 9-006 6110, 6111, 6115, 6116; 7-006 6130, 6131, 6134, 6135 spełnia wymagania zasadnicze ujęte w Rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej - Dz.U. 05.259.2173 i w Załączniku II Dyrektywy 89/686/EWG.


mgr inż. Agnieszka Pietrzak

Łódź, dnia 27 kwietnia 2018 r.